

Teknik veri sayfası

E-ince yatak ateşli

160 W/m² / 230 V

Ürün.-No. 040-03-02-0001
040-03-02-0025

- Döşeme
- düşük kurulum
- sette ve ayrı satın alınır
- Şebekeye bağlanmaya hazır
- Yenileme ve yeni inşaat
- Farklı boyutlar



Bilgi:

AvidoTherm eneset ince yataklı dayı paspasları eski ve yeni binA zrzı Ve yezne 3 mm'lik düşük kurulum yüksekliğinde ile takdir eden. Bu sistem zaten eski başkentler yenilenerek yenilenerek usulüne göre kader. Banyo, çocuk odası, mutfak, mahzen ve ofis, konservatuar gibi yaşam tüm alanlara yöneliktir.

Hazırda paspasları esnek bir karo yapıştırıcıya, esnek bir telafi bileşiğine ya şap içine bir sette ya da esnek olarak monte edilebilir. Bu gömülme, optimum ve eşit ısı tesisi garanti eder.

Teknik Veriler:

Nominal gerilim:	230 V
Soğuk bağlantı kablosu:	4 m
Asgari	
Lay sıcaklık:	+5 °C
Bükme yarıçapı:	Dk.
Direnç toleransı:	- %5 / +%10
Kabulu:	VDE + CE uyumlu
teslimat genişliği:	0,48 m
hesaplama genişliği:	0,50 m
Isıtma iletkeni:	D 3,0 mm

E-ince ısıtma paspası / 160 W / 230 V			
Uzunluk:	Alan:	Güç:	Gerilim:
1,00 m	0,5 m ²	80 W	230 V
2,00 m	1,0 m ²	160 W	230 V
3,00 m	1,5 m ²	240 W	230 V
4,00 m	2,0 m ²	320 W	230 V
5,00 m	2,5 m ²	400 W	230 V
6,00 m	3,0 m ²	480 W	230 V
7,00 m	3,5 m ²	560 W	230 V
8,00 m	4,0 m ²	640 W	230 V
9,00 m	4,5 m ²	720 W	230 V
10,00 m	5,0 m ²	800 W	230 V
12,00 m	6,0 m ²	960 W	230 V
14,00 m	7,0 m ²	1,120 W	230 V
16,00 m	8,0 m ²	1,280 W	230 V
18,00 m	9,0 m ²	1,440 W	230 V
20,00 m	10,0 m ²	1.600 W	230 V
22,00 m	11,0 m ²	1,760 W	230 V
24,00 m	12,0 m ²	1,920 W	230 V
26,00 m	13,0 m ²	2,080 W	230 V
28,00 m	14,0 m ²	2,240 W	230 V
30,00 m	15,0 m ²	2.400 W	230 V
32,00 m	16,0 m ²	2.560 W	230 V
34,00 m	17,0 m ²	2.720 W	230 V
36,00 m	18,0 m ²	2.880 W	230 V