



E-Verwarmingsmat

160 W/m² / 230 V - vast

Art.-Nr. 040-03-02-0300
tot 040-03-02-0314

- Snelle installatie
- Lage constructie
- Verkrijgbaar in sets en individueel
- Klaar om op het lichtnet aan te sluiten
- Renovatie en nieuwbouw
- Verschillende maten



Informatie:

AvidoTherm elektrische verwarmingsmatten worden gebruikt in oude en nieuwe gebouwen en worden vooral gewaardeerd vanwege hun lage inbouwhoogte van slechts ca. 3 mm. Dit systeem is bijzonder geschikt voor de renovatie van oude gebouwen. Ze zijn bedoeld voor alle woonruimtes zoals badkamers, kinderkamers, keukens, kelders en kantoren, serres, enz.

De kant-en-klare verwarmingsmatten kunnen als set of los in de flexibele tegellijm, in een flexibele egalisatiemassa of in de gietvloer worden gelegd. Deze inbedding garandeert een optimale en gelijkmatige warmteverdeling.

Technische specificaties:

- Netspanning: 230V
- Aansluitkabel (koude einden): 4 m
- Minimum Installatietemperatuur: +5 °C
- Buigradius: min. 25 mm
- Weerstandstolerantie: - 5% / + 10%
- Goedkeuring: VDE + CE-conform
- Leveringsbreedte: 0,48 m
- Berekeningsbreedte: 0,50 m
- Verwarmingsgeleider: Ø 3,0 mm

Lengte:	Oppervlak:	Vermogen:	Spanning:
1,00 m	0,5 m ²	80 W	230 V
2,00 m	1,0 m ²	160 W	230 V
3,00 m	1,5 m ²	240 W	230 V
4,00 m	2,0 m ²	320 W	230 V
5,00 m	2,5 m ²	400 W	230 V
6,00 m	3,0 m ²	480 W	230 V
7,00 m	3,5 m ²	560 W	230 V
8,00 m	4,0 m ²	640 W	230 V
9,00 m	4,5 m ²	720 W	230 V
10,00 m	5,0 m ²	800 W	230 V
12,00 m	6,0 m ²	960 W	230 V
14,00 m	7,0 m ²	1.120 W	230 V
16,00 m	8,0 m ²	1.280 W	230 V
18,00 m	9,0 m ²	1.440 W	230 V
20,00 m	10,0 m ²	1.600 W	230 V
22,00 m	11,0 m ²	1.760 W	230 V
24,00 m	12,0 m ²	1.920 W	230 V
26,00 m	13,0 m ²	2.080 W	230 V
28,00 m	14,0 m ²	2.240 W	230 V
30,00 m	15,0 m ²	2.400 W	230 V
32,00 m	16,0 m ²	2.560 W	230 V
34,00 m	17,0 m ²	2.720 W	230 V
36,00 m	18,0 m ²	2.880 W	230 V