

E-İnce yataklı ısıtma 160 W/m² / 230 V - sağlam

Ürün No. 040-03-02-0300
dan 040-03-02-0314 kadar

- Hızlı kurulum
- Düşük Yapı
- Bir sette ve ayrı ayrı kullanılabilir
- Şebekeye bağlanmaya hazır
- Yenileme yeni inşaat
- Farklı boyutlar



Bilgi:

AvidoTherm elektrikli ince yataklı ısıtma paspasları eski ve yeni binalarda kullanılır ve her şeyden önce sadece yaklaşık 3 mm'lik düşük montaj yükseklikleri nedeniyle tahmin edilmektedir. Bu sistem özellikle eski binaların yenilenmesi ve yenilenmesi için uygundur. Banyolar, çocuk odaları, mutfaklar, kiler ve ofisler, kış bahçeleri vb. gibi tüm yaşam alanları için tasarlanmıştır.

Hazır ısıtma paspasları, esnek bir karo yapıştırıcıda, esnek bir telafi bileşiğinde veya şapta bir sete veya gevşek bir şekilde monte edilebilir. Bu gömme, optimum ve eşit bir ısı dağılımını garanti eder.

Teknik Veriler:

Nominal gerilim:	230 V
Soğuk bağlantı kablosu:	4 m
En az Kurulum sıcaklığı	+5 °C
büküm yarıçapı:	min. 25 mm
Direnç toleransı:	- 5 % / + 10 %
ruhsat:	VDE + CE-uyumlu
teslimat genişliği:	0,48 m
hesaplama genişliği:	0,50 m
ısıtma iletkeni:	D 3,0 mm

Uzunluk:	Alan:	Güç:	Gerilim:
1,00 m	0,5 m ²	80 W	230 V
2,00 m	1,0 m ²	160 W	230 V
3,00 m	1,5 m ²	240 W	230 V
4,00 m	2,0 m ²	320 W	230 V
5,00 m	2,5 m ²	400 W	230 V
6,00 m	3,0 m ²	480 W	230 V
7,00 m	3,5 m ²	560 W	230 V
8,00 m	4,0 m ²	640 W	230 V
9,00 m	4,5 m ²	720 W	230 V
10,00 m	5,0 m ²	800 W	230 V
12,00 m	6,0 m ²	960 W	230 V
14,00 m	7,0 m ²	1.120 W	230 V
16,00 m	8,0 m ²	1.280 W	230 V
18,00 m	9,0 m ²	1.440 W	230 V
20,00 m	10,0 m ²	1.600 W	230 V
22,00 m	11,0 m ²	1.760 W	230 V
24,00 m	12,0 m ²	1.920 W	230 V
26,00 m	13,0 m ²	2.080 W	230 V
28,00 m	14,0 m ²	2.240 W	230 V
30,00 m	15,0 m ²	2.400 W	230 V
32,00 m	16,0 m ²	2.560 W	230 V
34,00 m	17,0 m ²	2.720 W	230 V
36,00 m	18,0 m ²	2.880 W	230 V