

E-Dünnbettheizmatte - ALU

140 W/m² / 230 V

Art.-Nr. 040-03-02-0400
bis 040-03-02-0414

- Schnelle Verlegung
- Geringer Aufbau
- Im Set und einzeln erhältlich
- Anschlussfertig auf Netz
- Sanierung und Neubau
- Verschiedene Größen



E-Dünnbettheizmatte - Alu / 140 W / 230 V

Länge:	Fläche:	Leistung:	Spannung:
2,00 m	1,00 m	140 W	230 V
4,00 m	2,00 m	280 W	230 V
6,00 m	3,00 m	420 W	230 V
8,00 m	4,00 m	560 W	230 V
10,00 m	5,00 m	700 W	230 V
12,00 m	6,00 m	840 W	230 V
14,00 m	7,00 m	980 W	230 V
16,00 m	8,00 m	1.120 W	230 V
18,00 m	9,00 m	1.260 W	230 V
20,00 m	10,00 m	1.400 W	230 V

Info:

Die **AvidoTherm-Heizmatten** werden im Alt- und Neubau vor allem wegen ihrer geringen Aufbauhöhe von nur ca. 3 mm und einer gleichmäßigen Wärmeübertragung geschätzt. Speziell für die Altbausanierung und Renovierung und auch für den Neu-Bau ist dieses System geeignet. Sie sind für alle Wohnbereiche wie Badezimmer, Kinderzimmer, Küchen, Keller- und Büroräume, Wintergärten etc. vorgesehen.

Die **schwimmend verlegbare beidseitig Alu-Konfektionierte** Heizmatte, welche durch Ihre Alu-Überdeckung eine gleichmäßige Energie-Leistung auf Ihre Oberfläche ausübt. Verspricht eine optimale und gleichmäßige Wärmeverteilung. Diese Matte kann unter allen gängigen Bodenbelägen verlegt werden, welche nicht verklebt werden.

Technische Daten:

Nennspannung:	230 V
Kaltanschlussleitung:	3 m
Mindest-	
Verlege Temperatur:	+5 °C
Biege-Radius:	min. 25 mm
Widerstands-Toleranz:	- 5 % / + 10 %
Zulassung:	VDE + CE-konform
Lieferbreite:	0,50 m
Berechnungsbreite:	0,50 m
Heizleiter:	D 1,0 mm