



Fiche technique

E- Chauffage de surface libre

300 W/m² / 400 V

Art.-N° 040-03-02-0500
au 040-03-02-0550

- Plus de sécurité à l'extérieur
- Dégivrage de la neige et de la glace
- Faible accumulation
- Robuste



E-Freiflächenheizung / 300 W / 400 V

<u>Longueu:</u>	<u>Aire:</u>	<u>Exploiter:</u>	<u>Tension:</u>	<u>N° d'article :</u>
3,30 m	3,0 m ²	300 W	400 V	040-03-02-0501
5,00 m	4,5 m ²	300 W	400 V	040-03-02-0502
6,60 m	6,0 m ²	300 W	400 V	040-03-02-0503
10,00 m	9,0 m ²	300 W	400 V	040-03-02-0504
13,30 m	12,0 m ²	300 W	400 V	040-03-02-0505
15,50 m	14,0 m ²	300 W	400 V	040-03-02-0506

Informations:

Tapis chauffants électriques à couche mince AidoTherm pour l'extérieur. Pour l'élimination fiable de la neige et de la glace sur les chemins, les rampes, les allées et autres surfaces.

Les chauffages pour surfaces libres d'AidoTherm sont faciles à poser, par exemple dans les supports chape/sable, béton et asphalte coulé.

Données techniques :

Tension nominale:	400 V
Puissance surfacique:	300 W / m ²
Câble de raccordement à froid:	2 x 12 m
Minimum Température de pose:	+ 5 ° C
Rayon de courbure:	Min. 40 mm
Tolérance de résistance:	- 5 % / + 10 %
Homologation:	VDE + conforme CE
Largeur de livraison:	0,90 m
Largeur de calcul:	0,88 m