


Armierungs-Boden-Gitter Typ 1



PRODUKT-DATENBLATT

Technische Daten:

(Richtwerte)

✚ Länge:	500 mm
✚ Breite:	500 mm
✚ Wand-Höhe:	40 mm
✚ Fläche:	0,25 m ²
✚ Wandstärke:	2,0 mm
✚ Bodenauflagefläche:	2,0 mm
✚ Gitteröffnungsweite:	55 mm bis 125 mm
✚ Wasserdurchlässigkeit:	85 %
✚ Verbindungselemente:	16 (4 pro Seite)
✚ Material:	LD-PE (Recycled)
✚ UV-Beständig:	ja
✚ Biegeelastizität:	780 N/mm ²
✚ Zugfestigkeit:	22 N/mm ²
✚ Wärmeausdehnung:	0,2 mm/m/°C
✚ Formstabilität:	-40°C bis +80°C
✚ Farbe:	schwarz
✚ Chemische Beständigkeit:	Öl, Benzin, Säuren, Laugen, Alkohole, Streusalz, Ammoniak, saurer Regen, etc
✚ Belastbarkeit:	200 to./m ² (befüllt)
✚ Maximale Achslast:	20 to. (DIN 1072 SUW 60)
✚ Gewicht je m ² :	4,0 kg/m ²
✚ Gewicht je Stück:	1,0 kg
✚ Gitter je Palette:	180 Stück
✚ m ² je Palette:	60 m ²
✚ Abmessung Palette:	100 x 100 cm