

Griglia di rinforzo pavimento Typ 1



Dati tecnici:

(Valori guida)

✚	Lunghezza:	500 mm
✚	Larghezza:	500 mm
✚	Altezza del muro:	40 mm
✚	Superficie:	0,25 m ²
✚	Spessore parete:	2,0 mm
✚	Area di contatto a pavimento:	2,0 mm
✚	Larghezza di apertura della griglia da:	55 mm bis 125 mm
✚	Permeabilità all'acqua:	85 %
✚	Elementi di collegamento:	16 (4 pro Seite)
✚	Materiale:	LD-PE (Riciclato)
✚	Resistente ai raggi UV:	si
✚	Elasticità di flessione:	780 N/mm ²
✚	Resistenza alla trazione:	22 N/mm ²
✚	Dilatazione termica:	0,2 mm/m/°C
✚	Stabilità dimensionale:	-40°C bis +80°C
✚	Colore:	Nero
✚	Resistenza chimica:	Olio, Benzina, Acidi, Alkali, Alcol, Sale stradale, Ammoniaca, Piogge acide, etc
✚	Capacità di carico:	200 to./m ² (befüllt)
✚	Carico massimo per asse:	20 to. (DIN 1072 SUW 60)
✚	Peso per m ² :	4,0 kg/m ²
✚	Peso per pezzo:	1,0 kg
✚	Griglie per pallet:	180 Stück
✚	m ² per pallet:	60 m ²
✚	Dimensione pallet:	100 x100 cm