



# Versterkend vloerrooster Type 1

PRODUKT GEGEVENSBLAD



## Technische Gegevens:

(richtwaarden)

✚ Lengte:	500 mm
✚ Breedte:	500 mm
✚ Wandhoogte:	40 mm
✚ Oppervlak:	0,25 m <sup>2</sup>
✚ Wanddikte:	2,0 mm
✚ Grondcontactoppervlak:	2,0 mm
✚ Breedte roosteropening:	55 mm tot 125 mm
✚ Waterdoorlatendheid:	85 %
✚ Bevestigingsmiddelen:	16 (4 per zijde)
✚ Materiaal:	LD-PE (gerecycled)
✚ UV-bestendig:	ja
✚ Buigelasticiteit:	780 N/mm <sup>2</sup>
✚ Treksterkte:	22 N/mm <sup>2</sup>
✚ Thermische uitzetting:	0,2 mm/m/°C
✚ Maatvastheid:	-40°C tot +80°C
✚ Kleur:	Zwart
✚ Chemische bestendigheid:	Olie, benzine, zuren, logen, alcohol, strooizout, ammoniak, zure regen, etc.
✚ Draagvermogen:	200 to./m <sup>2</sup> (gevuld)
✚ Maximale Asbelasting:	20 to. (DIN 1072 SUW 60)
✚ Gewicht per m <sup>2</sup> :	4,0 kg/m <sup>2</sup>
✚ Gewicht per stuk:	1,0 kg
✚ Roosters per pallet:	180 stuks
✚ m <sup>2</sup> per pallet:	60 m <sup>2</sup>
✚ Afmeting pallet:	100 x100 cm