

NiviGrund NTG 25-K Concentrato/Profondo

Art.-Nr. 029-06-01-20xx

- Concentrato
- Basso Consumo
- asciugatura veloce
- universalmente applicabile
- resistente all'acqua e agli alcali
- senza solventi



Campi di applicazione:

NiviGrund NTG 25-K, blu riduce l'assorbimento del substrato, lega la polvere della superficie, ha un effetto solidificante, impedisce il ritiro troppo veloce dell'acqua di miscelazione dei composti di livellamento.

NiviGrund NTG 25-K, blu è utilizzato per la preparazione di fondi assorbenti e leggermente sabbiosi in materiali da costruzione in gesso (intonaci, pannelli, massetti), calcestruzzo, muratura ecc. Adatto come promotore di adesione per l'impermeabilizzazione delle superfici e per i composti di riempimento delle pareti e di livellamento dei pavimenti come **NiviLock NL 02** - anche per uso esterno.

NiviGrund NTG 25-K è adatto per uso interno secondo lo schema di valutazione AgBB (Committee for Health Evaluation of Building Products), il regolamento francese VOC e il decreto reale belga C-2014/24239. Emissione molto bassa secondo GEV-EMICODE che solitamente porta a valutazioni positive all'interno dei sistemi di certificazione degli edifici secondo DGNB, LEED, BREEAM, HQE. Massimo livello di qualità 4, linea 2, 3, 8, 9 secondo il criterio DGNB "ENV 1.2 Rischi per l'ambiente locale".

Dati tecnici:

Base:	dispersione acrilica
Colore:	colore verdastro
Elaborazione/Temp	
eratura del substrato:	da +5 °C a +30 °C
Peso specifico:	1,0 g/cm ³
Pulizia:	in stato di fresco con acqua
Magazzinaggio:	al riparo dal gelo, 15 mesi nell'originale nel contenitore originale sigillato; utilizzare immediatamente i contenitori aperti

Forma di consegna: contenitori da 1,2, 5, 10 l
Consumo: circa 200 g/m²

Substrato:

Il substrato deve essere portante, pulito, asciutto e privo di sostanze che compromettono l'adesione. I massetti fluidi devono essere levigati e aspirati. Rimuovere gli strati instabili o che riducono l'adesione, ad es. agenti distaccanti, vecchi adesivi, stucchi o residui di rivestimento e vernice, ad es. mediante spazzolatura, molatura, fresatura o pallinatura.

Elaborazione:

NiviGrund NTG 25-K, blu è diluito da 1:3 a 1:6 con acqua, a seconda delle condizioni del substrato, dell'area di applicazione e della capacità di assorbimento. Applicare i composti di livellamento sotto i muri e i pavimenti in un rapporto di miscelazione di 1:3. Il prodotto può essere applicato con un pennello, un pennello o un rullo di schiuma a pori fini, ma può anche essere applicato con attrezzature a spruzzo adeguate. Una sovrassaturazione o formazione di pozzanghere deve essere esclusa.

NiviGrund NTG 25-K, blu deve essere completamente asciutto prima che si possano eseguire ulteriori lavori sulle superfici trattate

Note:

- Il primer deve essere asciutto prima di applicare la mano successiva.
- Proteggere le superfici che non devono essere trattate dall'esposizione a NiviGrund NTG 25-K.
- Non lavorare "bagnato su bagnato".
- Lavare immediatamente gli schizzi con acqua.

Osservare la scheda di sicurezza CE valida

GISCODE: M-GP01



* Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna che presentano rischi per la salute se inalate, su una scala dalla classe A+ (emissioni molto basse) alla C (emissioni elevate).