



NiviGrund NTG 25-K

Koncentrat / Podkład głęboko penetrujący

Numer art. 029-06-01-20xx

- koncentrat
- niskie zużycie
- szybkooschnący
- uniwersalne zastosowanie
- odporny na działanie wody i alkaliów
- bezrozsączalnikowy



Obszar zastosowania:

NiviGrund NTG 25-K, blau zmniejsza chłonność podłoża, bindet den Oberflächenstaub, wirkt verfestigend, verhindert zu schnellen Entzug des Anmach-wassers aus Spachtelmassen.

NiviGrund NTG 25-K służy do gruntowania chłonnych i lekko pyłących się podłoży z materiałów gipsowych (tynki, panele podłogowe, płyty, jastrychy), betonu, muru itp. Nadaje się jako promotor przyczepności do preparatów krzemionkujących, jak również do wypełniaczy ściennych i mas wyrównujących podłoże, takich jak NiviLock NL 02 - może być stosowany również na zewnątrz.

NiviGrund NTG 25-K nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń zgodnie z systemem oceny AgBB (Komitet ds. Oceny Zdrowotnej Produktów Budowlanych), francuskim rozporządzeniem VOC i belgijskim rozporządzeniem królewskim C-2014/24239. Bardzo niska emisja zgodnie z GEV-EMICODE, co zwykle prowadzi do pozytywnych ocen w ramach systemów certyfikacji budynków zgodnie z DGNB, LEED, BREEAM, HQE. Najwyższy poziom jakości 4, wiersz 2, 3, 8, 9 wg kryterium DGNB "ENV 1.2 Zagrożenia dla środowiska lokalnego".

Dane techniczne:

Baza:	dyspersja akrylowa
Barwa:	zielonkawa
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża):	+5 °C bis +30 °C
Gęstość:	1,0 g/cm ³
Czyszczenie:	w stanie świeżym wodą
Przechowywanie:	w miejscu mrozoodpornym, przez 15 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku. Napoczęte pojemniki należy natychmiast zużyć.

Forma dostawy: pojemniki 1.2-, 5-, 10-l
Zużycie: ok. 200 g/m²

Podłoże:

Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Wylewane jastrychy należy przeszlifować i odkurzyć. Zmniejszające przyczepność warstwy, np. środki antyadhezyjne, stare kleje, wypełniacze lub pozostałości powłok i lakierów, należy usunąć poprzez szciotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie.

Obróbka:

NiviGrund NTG 25-K rozcieńcza się wodą w stosunku 1:3 do 1:6, w zależności od stanu podłoża, powierzchni stosowania i chłonności. Stosować pod masy szpachlowe ścienne i podłogowe w proporcji 1:3. Podkład można nałożyć pędzlem, welnianym wałkiem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Przed przystąpieniem do dalszych prac na zagruntowanych powierzchniach muszą być one całkowicie suche.

Uwagi:

- Podkład musi być suchy przed nałożeniem następnej warstwy.
- Powierzchnie nie przeznaczone do obróbki chronić przed kontaktem z NiviGrund NTG 25-K.
- Nie stosować na mokro.
- Odpryski natychmiast zmyć wodą.

Należy przestrzegać obowiązującej karty charakterystyki WE.

GISCODE: M-GP01



* Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Stoffen in der Raumluft, die bei Inhalation Gesundheitsrisiken, auf einer Skala von Klasse A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).