



## TDyn Riempitivo 0 - 2 Classic / merce in sacchi // split-fine

Art.-Nr. 020-01-01-3001

- Stabile
- Altezze di installazione molto basse
- Isolamento termo-acustico
- Universalmente applicabile
- Resistente all'acqua e agli alcali
- Sacco da 33 Litri



### Campi di applicazione:

**ThermoDyn Riempitivo Classic 0 - 2** mm in granulato ecologico di argilla e gomma è un riempimento in granulato secco senza legante per il livellamento di dislivelli e sottofondi stabili. Ideale per i pannelli ThermoDams e i prodotti imbustati ThermoDyn Classic/Ground/Plus per livellare il sottofondo del sistema.

Le sue proprietà facili da posare danno a questo prodotto la capacità di adattarsi a quasi tutti i substrati. Non sono necessari ulteriori materiali isolanti (polistirolo o rivestimenti in schiuma per i tubi). Gli intoppi possono essere facilmente superati. Il materiale da costruzione ecologico combina le proprietà di isolamento acustico e termico in un unico prodotto. È adatto al riscaldamento a pavimento.

### Dati Tecnici :

Base:	Riempitivo in argilla
Colore:	Marrone/rosso
Forma:	Granulato/Rotondo chiuso
Densità apparente:	860 kg/m <sup>3</sup>
Elaborazione-/	da +0 °C a +40 °C
Temperatura substrato:	
Classe di fuoco:	A1 / non combustibile
Pulizia :	In condizioni fresche con acqua
Conservazione:	Asciutto
Forma di consegna:	Sacchi da 33-Lit.

### Substrato:

Il substrato deve essere portante, pulito, asciutto e privo di materiali che possano compromettere la resistenza alla compressione.

Se necessario, rafforzare il substrato e sigillare le aperture..

### Elaborazione:

**ThermoDyn Riempitivo Classic 0-2** è pronto per l'uso. L'applicazione può essere effettuata con una pala, listelli di raddrizzamento o altri ausili di livellamento della superficie.

Un aumento della resistenza alla compressione può essere ottenuto utilizzando le griglie di rinforzo per pavimenti ThermoDyn tipo 1 o 2.



### NOTE :

- Nessuna