



Podsypka TDyn 0 - 2

Nr.art. 020-01-01-3001

Classic / worek / podzielona - drobna

- Wytrzymała
- bardzo małe wysokości spiętrzenia
- izolacja akustyczna i ciepła
- uniwersalne zastosowanie
- odporne na działanie wody i alkaliów
- worki 33 l



Obszar zastosowań:

Podsypka wyrównująca ThermoDYN Classic 0 - 2 mm to suchy, ekologiczny granulat gliniano-gumowy stosowany w celu wyrównywania nierówności i stabilnych podłoży. Idealnie nadaje się do płyt ThermoDams i produktów workowanych ThermoDYN Classic/Ground/Plus do wyrównywania podłoży.

Łatwość układania daje temu produktowi możliwość dostosowania się do prawie wszystkich podłoży. Nie są potrzebne żadne dodatkowe materiały izolacyjne (styropian lub pianka na rury). Przeszkody można łatwo pokonać. Ten ekologiczny materiał budowlany łączy w jednym produkcie właściwości dźwiękoszczelne i termoizolacyjne. Nadaje się pod ogrzewanie podłogowe.

Podłoże:

Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od materiałów zmniejszających wytrzymałość na ściskanie. W razie potrzeby należy wzmocnić podłoże i uszczelnić otwory.

Verarbeitung:

Thermodyn Schüttung Classic 0-2 jest produktem gotowym do użycia. Można go nakładać za pomocą łopaty lub innych urządzeń do wyrównywania powierzchni. Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie można uzyskać poprzez zastosowanie siatek zbrojeniowych ThermoDYN typu 1 oraz 2.



Szczegóły techniczne:

Podłoże:	podsyпка
Kolor:	brązowy/czerwony
Kształt ziarna:	kruszone/okrągłe, zamknięte
Gęstość nasypowa:	860 kg/m ³
Temperatura obróbki oraz podłoża:	+0 °C bis +40 °C
Klasa palności:	A1 / niepalna
Czyszczenie:	w stanie świeżym z użyciem wody
Przechowywanie:	na sucho
Forma dostawy:	worki o poj. 33 litrów

Wskazówki:

- żadne