

TDyn Dolgu 0 - 2

Ürün.-No. 020-01-01-3001

Klasik / torbalı ürünler / bölünmüş ince

- Sabit stand
- Çok düşük kurulum yükseklikleri
- Ses ve ısı yalıtımı
- evrensel olarak uygulanabilir
- suya ve alkaliye dayanıklı
- Torbalı ürünler 33 litre



Uygulama:

ThermoDyn Dolgu Classic 0 - 2 mm ekolojik kil-kauçuk granüllerden, düzensizliği ve kararlı substratları telafi etmek için bağlayıcısız kuru granül bir dolgudur. Sistemdeki alt tabakayı dengelemek için ThermoDams plakaları ve ThermoDyn Classic/Ground/Plus torbalı ürünler için idealdir.

Kurulumu kolay özellikleri, bu ürüne hemen hemen her yüzeye uyum sağlama yeteneği verir. Ek yalıtım malzemeleri (boru hatları için polistiren veya köpük ceketler) gerekmez. Engellerin üstesinden gelmek kolaydır. Ekolojik yapı malzemesi, ses ve ısı yalıtım özelliklerini tek bir üründe birleştirir. Yerden ısıtma için uygundur.

alt tabaka:

Substrat yük taşıyıcı, temiz, kuru ve basınç dayanımını bozan maddelerden arındırılmış olmalıdır. Gerekirse, substratı güçlendirin ve açıklıkları kapatın.

İşleme:

ThermoDyn Dolgu Classic 0-2 adet kullanıma hazırdır. İşleme, kürekler, düzleştirme çitaları veya diğer yüzey telafi yardımcıları ile gerçekleştirilebilir. ThermoDyn takviye zemin ızgarası tip 1 veya 2 kullanılarak, basınç dayanımında bir artış sağlanabilir.



Teknik veriler:

Taban:	Kil dolgusu
Renk:	kırmızı
şekil:	bölünmüş / yuvarlak, kapalı
Yığın yoğunluğu:	860 kg/m ³
İşleme/	
Taban sıcaklığı:	+0 °C - +40 °C
Yangın sınıfı:	A1 / yanıcı olmayan
Temizlik:	temiz su ile
Depolama:	kuru
Teslimat şekli:	33-Lit.- celenk

Öneri:

- yok