

TDyn Remblai 0 - 2

N° d'art. 020-01-01-3001

Classic / Sacs / split-fin

- Stable
- très faible hauteur de construction
- Isolation acoustique et thermique
- Utilisation universelle
- Résistant à l'eau et aux alcalis
- Sacs de 33 Litres



Domaines d'application:

ThermoDyn Remblai Classic 0 - 2 mm en granulés écologiques d'argile et de caoutchouc est un remblai sec sans liant pour égaliser les inégalités et les supports stables. Il convient parfaitement aux panneaux ThermoDams et aux sacs ThermoDyn Classic/Ground/Plus pour égaliser le support dans le système.

Ses propriétés faciles à poser donnent à ce produit la possibilité de s'adapter à presque tous les supports. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des matériaux d'isolation (polystyrène ou gaine en mousse pour les canalisations). Les obstacles sont faciles à surmonter. Le matériau de construction écologique réunit en un seul produit des propriétés d'isolation acoustique et thermique. Convient au chauffage par le sol.

Sous sol:

Le support doit être stable, propre, sec et exempt de substances susceptibles de nuire à la résistance à la pression.

Si nécessaire, consolider le support et obturer les ouvertures.

Traitement:

ThermoDyn Remblai Classic 0-2 est prêt à l'emploi. La mise en œuvre peut se faire à la pelle, à l'aide de lattes d'égalisation ou d'autres moyens d'égalisation des surfaces.

Il est possible d'obtenir une augmentation de la résistance à la compression en utilisant les grilles de sol armées ThermoDyn de type 1 ou 2.



Données Techniques :

Base :	argile en vrac
Couleur :	brun/rouge
Forme des grains :	fendus/ronds, fermés
Densité en vrac :	860 kg/m ³
Mise en oeuvre /	
T°de support :	+0 °C bis +40 °C
Classement au feu :	A1 / incombustible
Nettoyage :	à l'état frais avec de l'eau
Stockage :	sec
Forme de livraison :	bidon de 33 litres

Remarques:

- aucune