



TDyn Schüttung 0 - 4 **Classic / Sackware / split-rund**

Art.-Nr. 020-01-01-3006

- Standfest
- Schall- und Wärmeschutz
- universell einsetzbar
- wasser- und alkalibeständig
- Sackware 33 Liter



Einsatzgebiete:

ThermoDyn Schüttung Classic 0 - 4 mm aus ökologischem Ton-Kautschuk-Granulat ist eine Trocken-Granulat-Schüttung ohne Bindemittel zum Ausgleich von Unebenheiten und stabilen Untergründen. Bestens geeignet für ThermoDams Platten und ThermoDyn Classic/Ground/Plus Sackware zum Ausgleich des Untergrundes im System.

Seine leicht verlegbaren Eigenschaften gibt diesem Produkt die Möglichkeit sich auf fast allen Untergründen anzupassen. Es sind keine zusätzlichen Isoliermaterialien (Styropor oder Schaumstoffmäntel für Rohrleitungen) nötig. Hindernisse sind einfach zu übergehen. Das ökologische Baumaterial führt in einem Produkt schall- und wärmeisolierende Eigenschaften zusammen. Ist für Fußbodenheizungen geeignet.

Technische Daten:

Basis:	Ton-Schüttung
Farbe:	braun/rot
Kornform:	splitig/rund, geschlossen
Schüttdichte:	780 kg/m ³
Verarbeitungs-/	
Untergrundtemperatur:	+0 °C bis +40 °C
Brandklasse:	A1 / nicht brennbar
Reinigung:	im Frischzustand mit Wasser
Lagerung:	trocken
Lieferform:	33-Lit.-Gebinde

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Stoffen sein, die eine Druckfestigkeit beeinträchtigen. Nötigenfalls Untergrund ertüchtigen und Öffnungen verschließen.

Verarbeitung:

ThermoDyn Schüttung Classic 0-4 ist gebrauchsfertig. Die Verarbeitung kann Schaufel, Richtlatten oder anderen flächenausgleichenden Hilfsmittel erfolgen. Es kann, durch das verwenden der ThermoDyn Armierung-Boden-Gitter Typ 1 oder 2, eine Erhöhung der Druckfestigkeit erreicht werden.



Hinweise:

- keine



Podsypka TDyn 0 - 2 Classic / worek / podzielona - drobna

Nr.art. 020-01-01-3001

- Wytrzymała
- bardzo małe wysokości spiętrzenia
- izolacja akustyczna i ciepła
- uniwersalne zastosowanie
- odporne na działanie wody i alkaliów
- worki 33 l



Obszar zastosowań:

Podsypka wyrównująca ThermoDYN Classic 0 - 2 mm to suchy, ekologiczny granulát gliniano-gumowy stosowany w celu wyrównywania nierówności i stabilnych podłoży. Idealnie nadaje się do płyt ThermoDams i produktów workowanych ThermoDYN Classic/Ground/Plus do wyrównywania podłoży.

Łatwość układania daje temu produktowi możliwość dostosowania się do prawie wszystkich podłoży. Nie są potrzebne żadne dodatkowe materiały izolacyjne (styropian lub pianka na rury). Przeszkody można łatwo pokonać. Ten ekologiczny materiał budowlany łączy w jednym produkcie właściwości dźwiękoszczelne i termoizolacyjne. Nadaje się pod ogrzewanie podłogowe.

Podłoże:

Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od materiałów zmniejszających wytrzymałość na ściskanie. W razie potrzeby należy wzmocnić podłoże i uszczelnić otwory.

Verarbeitung:

Thermodyn Schüttung Classic 0-2 jest produktem gotowym do użycia. Można go nakładać za pomocą łopaty lub innych urządzeń do wyrównywania powierzchni. Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie można uzyskać poprzez zastosowanie siatek zbrojeniowych ThermoDYN typu 1 oraz 2.



Szczegóły techniczne:

Podłoże:	podsyпка
Kolor:	brązowy/czerwony
Kształt ziarna:	kruszone/okrągłe, zamknięte
Gęstość nasypowa:	860 kg/m ³
Temperatura obróbki oraz podłoża:	+0 °C bis +40 °C
Klasa palności:	A1 / niepalna
Czyszczenie:	w stanie świeżym z użyciem wody
Przechowywanie:	na sucho
Forma dostawy:	worki o poj. 33 litrów

Wskazówki:

- żadne