ThermoDyn Produktion und Handel Kern

Roßmoos 20 DE – 87629 Füssen

Tel.: +49 (0) 83 63 – 55 31 Mail.: info@thermodyn.de

www.thermodyn.de / www.thermodyn-shop.de





Technisches Merkblatt

Art.-Nr. 020-01-01-3003

TDyn Schüttung 2 - 4

Classic / Sackware

- Standfest
- sehr geringe Aufbauhöhen
- Schall- und Wärmeschutz
- universell einsetzbar
- · wasser- und alkalibeständig
- Sackware 33 Liter



Einsatzgebiete:

ThermoDyn Schüttung Classic 2 - 4 mm aus ökologischem Ton-Granulat ist eine Trocken-Granulat-Schüttung ohne Bindemittel zum Ausgleich von Unebenheiten und stabilen Untergründen. Bestens geeignet für ThermoDams Platten und ThermoDyn Classic/Ground/Plus Sackware zum Ausgleich des Untergrundes im System.

Seine leicht verlegbaren Eigenschaften gibt diesem Produkt die Möglichkeit sich auf fast allen Untergründen anzupassen. Es sind keine zusätzlichen Dämmmaterialen (Styropor oder Schaumstoffmäntel für Rohrleitungen) nötig. Hindernisse sind einfach zu übergehen. Das ökologische Baumaterial führt in einem Produkt schall- und wärmdämmende Eigenschaften zusammen.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, verschlossen und frei von Stoffen sein, die eine Druckfestigkeit beeinträchtigen.

Nötigenfalls Untergrund ertüchtigen und Öffnungen verschließen.

Verarbeitung:

ThermoDyn Schüttung Classic 2 - 4 ist gebrauchsfertig. Die Verarbeitung kann mit Schaufel, Richtlatten oder anderen flächenausgleichenden Hilfsmittel erfolgen.

Es kann, durch das verwenden der ThermoDyn Armierung-Boden-Gitter Typ 1 oder 2, eine Erhöhung der Druck-

Festigkeit erreicht werden.



Technische Daten:

Basis: Ton-Schüttung

Farbe: rot

Kornform: splittig / fein, geschlossen

Schüttdichte: 860 kg/m3

Verarbeitungs-/

Untergrundtemperatur: +0 °C bis +40 °C
Brandklasse: A1 / nicht brennbar

Reinigung: im Frischzustand mit Wasser

Lagerung: trocken

Lieferform: 33-Lit.-Gebinde

Hinweise:

keine