



## TDyn Relleno 2 - 4

Art.-Nr. 020-01-01-3003

### Classic / Mercancía en bolsa / split-fino

- Estable
- Alturas de construcción muy reducidas
- Aislamiento acústico y térmico
- De aplicación universal
- Resistente al agua y álcalis
- Bolsa de 33 Litros



#### Ámbitos de aplicación:

**ThermoDyn Relleno Classic 2 - 4** mm Ámbitos de aplicación de granulado ecológico de arcilla y caucho es un relleno de granulado seco sin aglutinante para la nivelación de desniveles y subsuelos estables. Ideal para las placas ThermoDams y los productos ThermoDyn Classic/Ground/Plus en bolsa para nivelar el subsuelo en el sistema.

Sus propiedades de fácil colocación hacen que este producto se adapte a casi todos los sustratos. No es necesario ningún material aislante adicional (poliestireno o chaquetas de espuma para las tuberías). Los obstáculos pueden superarse fácilmente. Este material de construcción ecológico combina las propiedades de aislamiento acústico y térmico en un solo producto. Es adecuado para la calefacción por suelo radiante.

#### Sustrato:

El sustrato debe ser portante, estar limpio, seco y libre de materiales que perjudiquen la resistencia a la compresión. Si es necesario, refuerce el sustrato y selle las aberturas.

#### Procesamiento:

**ThermoDyn Relleno Classic 2 - 4** está listo para su uso. Se puede aplicar con una pala, listones de enderezar u otros medios de nivelación de la superficie. Se puede conseguir un aumento de la resistencia a la compresión utilizando las rejillas de refuerzo para suelos ThermoDyn tipo 1 o 2.



#### Datos Técnicos :

Base:	Relleno de arcilla
Color:	Marrón/Rojo
Forma :	Granulado/redondo cerrado
Densidad aparente:	860 kg/m <sup>3</sup>
Procesamiento-/	
Temperatura del sustrato:	de +0 °C a +40 °C
Clase de fuego:	A1 / incombustible
Limpieza:	en estado fresco con agua
Almacenamiento:	en seco
Forma de entrega:	bolsa de 33-Lit.

#### Notas:

- ninguna