



TDyn VULLING 2 - 4

Art.-Nr. 020-01-01-3003

Classic / verpakte goederen / split-fijn

- Stal
- zeer lage inbouwhoogtes
- Geluids- en warmte-isolatie
- universeel toepasbaar
- water- en alkalibestendig
- Verpakte goederen 33 liter



Toepassingen:

ThermoDyn Vulling Classic 2 - 4 mm uit ecologisch klei-rubbergranulaat is een droge granulaat vulling zonder bindmiddel voor het egaliseren van oneffenheden en stabiele ondergronden. Uitermate geschikt voor ThermoDams platen en ThermoDyn Classic/Ground/Plus bulkgoed voor het egaliseren van de ondervloer in het systeem.

Door zijn gemakkelijk aan te brengen eigenschappen kan dit product zich aan bijna alle ondergronden aanpassen. Extra isolatiemateriaal (polystyreen of schuimantels voor leidingen) is niet nodig. Obstakels kunnen gemakkelijk worden overwonnen. Het ecologische bouw materiaal combineert geluids- en warmte-isolerende eigenschappen in één product. Geschikt voor vloerverwarming.

Specificaties:

Basis:	Clay Fill
Kleur:	rood
Korrelvorm:	split/rond, gesloten
Bulkdichtheid:	860 kg/m ³
Verwerking/	
Grondtemperatuur:	+0 °C tot +40 °C
Brandklasse:	A1 / niet-ontvlambaar
Reiniging:	vers met water
Opslag:	droog
Wijze van levering:	33 lit. container

Ondergronds:

Het substraat moet dragend, schoon, droog en vrij van stoffen zijn die de druksterkte aantasten.

Versterk indien nodig het substraat en sluit openingen.

Verwerking:

ThermoDyn Vulling Classic 2 - 4 is klaar voor gebruik. De verwerking kan worden uitgevoerd door schoppen, rechttrekkende lamellen of andere oppervlaktecompenserende hulpmiddelen.

Door gebruik te maken van het ThermoDyn wapeningsvloerrooster type 1 of 2 kan een toename van de druksterkte worden bereikt.



Hints:

- geen