ThermoDyn Produktion und Handel Kern
Roßmoos 20
DE – 87629 Füssen
Tel.: +49 (0) 83 63 – 55 31
Mail.: info@thermodyn.de
www.thermodyn.de / www.thermodyn-shop.de

ThermoDyn®
Innovation in Baustoffe

Technisches Merkblatt

TDyn Schüttung 0 - 4

Classic / Sackware / split-rund

Art.-Nr. 020-01-01-3006

- Standfest
- Schall- und Wärmeschutz
- universell einsetzbar
- wasser- und alkalibeständig
- Sackware 33 Liter

Einsatzgebiete:

ThermoDyn Schüttung Classic 0 - 4 mm aus ökologischem Ton-Kautschuk-Granulat ist eine Trocken-Granulat-Schüttung ohne Bindemittel zum Ausgleich von Unebenheiten und stabilen Untergründen. Bestens geeignet für ThermoDams Platten und ThermoDyn Classic/Ground/Plus Sackware zum Ausgleich des Untergrundes im System.
Seine leicht verlegbaren Eigenschaften gibt diesem Produkt die Möglichkeit sich auf fast allen Untergründen anzupassen. Es sind keine zusätzlichen Isoliermaterialen (Styropor oder Schaumstoffmäntel für Rohrleitungen) nötig. Hindernisse sind einfach zu übergehen. Das ökologische Baumaterial führt in einem Produkt schall- und wärmeisolierende Eigenschaften zusammen. Ist für Fußbodenheizungen geeignet.

Technische Daten:

Basis:	Ton-Schüttung
Farbe:	braun/rot
Kornform:	splitig/rund, geschlossen
Schüttdichte:	780 kg/m3
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+0 °C bis +40 °C
Brandklasse:	A1 / nicht brennbar
Reinigung:	im Frischzustand mit Wasser
Lagerung:	trocken
Lieferform:	33-Lit.-Gebinde

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Stoffen sein, die eine Druckfestigkeit beeinträchtigen. Nötigenfalls Untergrund ertüchtigen und Öffnungen verschließen.

Verarbeitung:

ThermoDyn Schüttung Calssic 0-4 ist gebrauchsfertig. Die Verarbeitung kann Schaufel, Richtlatten oder anderen flächenausgleichenden Hilfsmittel erfolgen.
Es kann, durch das verwenden der ThermoDyn Armierung-Boden-Gitter Typ 1 oder 2, eine Erhöhung der Druck-Festigkeit erreicht werden.

Hinweise:

- keine

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen, die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.