



## TDyn Relleno 2 - 4

Art.-Nr. 020-01-01-3022

### Rubber / Mercancía en bolsa / split

- Nivelación para desniveles
- Para interior y exterior
- Para todos los sustratos
- Drenable y ergonómico
- Alto aislamiento acústico y térmico
- De aplicación universal
- Resistente al agua y a los álcalis



#### Ámbitos de aplicación:

El relleno de granulado de caucho **ThermoDyn Rubber 2-4** es un relleno de granulado seco sin aglutinante para nivelar zonas irregulares y subsuelos estables. Cuando se requieren mayores propiedades de aislamiento térmico y acústico al impacto.

Sus propiedades de fácil colocación confieren a este producto la capacidad de adaptarse a todos los sustratos. No requiere materiales adicionales (poliestireno o revestimiento de espuma para tuberías). Los obstáculos son fáciles de superar. Material de construcción compuesto de caucho y minerales. Combina propiedades de aislamiento acústico y térmico en un solo producto. Sentirá de inmediato la pisada ergonómica.

#### Datos Técnicos :

Base:	relleno de caucho
Color:	abierto
Tamaño del grano:	2 - 4 mm
Forma del grano:	arenoso / cerrado
Densidad aparente:	750 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura de procesamiento / sustrato	
Temperatura del sustrato:	de -20 °C a +40 °C
Forma:	suelto
Almacenamiento:	seco
Forma de suministro:	contenedor de 33 litros

#### Sustrato:

El sustrato debe ser portante, estar limpio, seco y libre de materiales que perjudiquen la resistencia a la compresión. Si es necesario, refuerce el sustrato y selle las aberturas.

#### Procesamiento:

**ThermoDyn Relleno Rubber 2 - 4** está listo para su uso. Se puede aplicar con una pala, listones de enderezar u otros medios de nivelación de la superficie. Se puede conseguir un aumento de la resistencia a la compresión utilizando las rejillas de refuerzo para suelos ThermoDyn tipo 1 o 2.



#### Notas:

- ninguna