

TDyn Vrac 2 - 4 Rubber / Sacs

Art.-Nr. 020-01-01-3022

- Compensation des inégalités
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour tous les supports
- Drainant et ergonomique
- Haute protection acoustique et thermique
- Utilisable de manière universelle
- Résistant à l'eau et aux alcalins



Domaines d'application :

ThermoDyn Remblai Rubber 2-4 granulés de caoutchouc est un granulé sec sans liant pour égaliser les inégalités et les supports stables. Lorsqu'une propriété accrue de bruit de choc et d'isolation thermique est requise.

Ses propriétés faciles à poser donnent à ce produit la possibilité de s'adapter à tous les supports. Aucun matériau supplémentaire n'est nécessaire (polystyrène ou gaine en mousse pour les conduites). Les obstacles sont faciles à franchir. Le matériau de construction qui se compose de caoutchouc et de minéraux. Réunit en un seul produit des propriétés d'isolation phonique et thermique. Une marche ergonomique que vous sentirez immédiatement.

Données techniques :

Base :	Caoutchouc en vrac
Couleur :	ouvert
Taille des grains :	2 - 4 mm
Forme des grains :	gravillonés / fermés
Densité en vrac :	750 kg/m ³
Mise en œuvre/	
Température du support :	-20°C à +40 °C
Forme :	en vrac
Stockage :	sec
Forme de livraison :	bidon de 33 litres

Le support :

Le support doit être stable, propre, sec, fermé et exempt de substances susceptibles de nuire à la résistance à la pression.

Si nécessaire, consolider le support et obturer les ouvertures.

Mise en œuvre :

ThermoDyn Remblai Rubber 2 - 4 est prêt à l'emploi. La mise en œuvre peut se faire à l'aide d'une pelle, d'une règle ou d'un autre outil d'égalisation des surfaces.

Il est possible d'augmenter la résistance à la compression en utilisant le treillis d'armature ThermoDyn de type 1 ou 2.



des indications :

- aucune