



TDyn riempimento 2 - 4

Art.-Nr. 020-01-01-3022

Gomma / prodotti in sacchetto

- Livellamento dei dislivelli
- Per interni ed esterni
- Per tutti i substrati
- Drenante ed ergonomico
- Elevato isolamento acustico e termico
- Applicabile universalmente
- Resistente all'acqua e agli alcali



Campi di applicazione:

Il riempimento in granulato di **gommaThermoDyn Rubber 2-4** è un riempimento in granulato secco senza legante per livellare le irregolarità e stabilizzare i sottofondi. Quando sono richieste maggiori proprietà di isolamento termico e acustico.

Le sue proprietà di facile posa danno a questo prodotto la capacità di adattarsi a tutti i substrati. Non sono necessari materiali aggiuntivi (polistirolo o guaina di schiuma per le tubature). Gli ostacoli sono facili da superare. Il materiale da costruzione è composto da gomma e minerali. Combina le proprietà di isolamento acustico e termico in un unico prodotto. Il battistrada ergonomico è immediatamente percepibile.

Einsatzgebiete:

Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, sigillato e privo di sostanze che possano compromettere la resistenza alla compressione.

Se necessario, rinforzare il supporto e sigillare le aperture.

Lavorazione:

ThermoDyn Filler Rubber 2 - 4 è pronto all'uso. Può essere applicata con una pala, tavole di livellamento o altri ausili per il livellamento della superficie.

È possibile ottenere un aumento della resistenza alla compressione utilizzando le griglie di rinforzo per pavimenti ThermoDyn di tipo 1 o 2.



Einsatzgebiete:

Base:	riempimento in gomma
Colore:	aperto
Grana:	2 - 4 mm
Forma della grana:	granulosa / chiusa
Densità di massa:	750 kg/m ³
Temperatura di lavorazione / substrato	
Temperatura del substrato:	da -20 °C a +40 °C
Forma:	sfuso
Stoccaggio:	secco
Forma di fornitura:	contenitore da 33 litri

Note:

- nessuna