



Podsyпка TDyn 2 - 4

Art.-Nr. 020-01-01-3022

Guma / worek / podzielona - drobna

- Wyrównywanie nierówności
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Do wszystkich podłoży
- Odwadnialna i ergonomiczna
- Wysoka izolacja akustyczna i termiczna
- Uniwersalne zastosowanie
- Odporność na wodę i zasady



Obszary zastosowań:

Wypełnienie z granulatu **gumowego ThermoDYN Rubber 2-4** to suchy granulát bez spoiwa do wyrównywania nierówności i stabilnych podłoży. Gdy wymagana jest zwiększona izolacyjność akustyczna i termiczna.

Dzięki łatwym do układania właściwościom produkt ten można dostosować do wszystkich podłoży. Nie są wymagane żadne dodatkowe materiały (styropian lub pianka na przewody rurowe). Przeszkody są łatwe do pokonania. Materiał budowlany składający się z gumy i minerałów. Łączy właściwości izolacji akustycznej i cieplej w jednym produkcie. Od razu poczujesz ergonomiczny bieżnik.

Podłoże:

Podłoże musi być solidne, czyste, suche, uszczelnione i wolne od substancji, które mogłyby osłabić jego wytrzymałość na ściskanie.

W razie potrzeby należy wzmocnić podłoże i uszczelnić otwory.

Przetwarzanie:

ThermoDYN Filler Rubber 2 - 4 jest gotowy do użycia. Może być nakładana za pomocą łopaty, płyt wyrównujących lub innych środków do wyrównywania powierzchni. Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie można uzyskać stosując siatki wzmacniające ThermoDYN typu 1 lub 2.



Dane techniczne:

Podstawa:	gumowe wypełnienie
Kolor:	otwarty
Wielkość ziarna:	2 - 4 mm
Kształt ziarna:	ziarnisty / zamknięty
Gęstość nasypowa:	750 kg/m ³
Temperatura przetwarzania / podłoża	
Temperatura podłoża:	od -20°C do +40°C
Forma:	luzem
Przechowywanie:	suchy
Forma dostawy:	pojemnik 33 litry

Uwagi:

- brak