

TDyn dolum 2 - 4

Kauçuk / torbalanmış ürünler

- Düzgünsüzlük için tesviye
- İç ve dış mekanlar için
- Tüm alt tabakalar için
- Boşaltılabilir ve ergonomik
- Yüksek ses ve ısı yalıtımı
- Evrensel olarak uygulanabilir
- Suya ve alkaliye
- dayanıklıCompensation des inégalités



Uygulama alanları:

ThermoDyn Rubber 2-4 kauçuk granüldolgu, düzensizliklerin tesviyesi ve stabil alt zeminler için bağlayıcı içermeyen kuru granül dolgudur. Artırılmış darbe sesi ve ısı yalıtım özellikleri gerektiğinde kullanılır. Kolay dökünebilme özelliği, bu ürüne tüm yüzeylere uyum sağlama yeteneği kazandırır. Hiçbir ek malzeme (boru tesisatı için polistiren veya köpük kılıf) gerekmez. Engellerin üstesinden gelmek kolaydır. Kauçuk ve minerallerden oluşan yapı malzemesi. Ses ve ısı yalıtım özelliklerini tek bir üründe birleştirir. Ergonomik sırtı hemen hissedeceksiniz.

Teknik veriler:

Taban:	Kauçuk dolgu
Renk:	açık
Tane boyutu:	2 - 4 mm
Tane şekli:	gritty / kapalı
Yığın yoğunluğu:	750 kg/m ³
İşleme / alt tabaka sıcaklığı	
Substrat sıcaklığı:	-20°C ila +40°C
Form:	gevşek
Depolama:	kuru
Teslimat şekli:	33 litrelik konteyner

Yüzey:


Alt tabaka sağlam, temiz, kuru, kapalı olmalı ve basınca karşı direncini azaltabilecek maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Gerekirse, alt tabakayı sağlamlaştırın ve açıklıkları kapatın.

İşleniyor:

ThermoDyn Filler Rubber 2 - 4 kullanıma hazırdır. Kürek, tesviye tahtaları veya diğer yüzey tesviye yardımcıları ile uygulanabilir.

ThermoDyn takviye zemin ızgaraları tip 1 veya 2 kullanılarak basınç dayanımında artış sağlanabilir.



Notlar:

- hiçbiri