

## Plastik takviye lifi PP - S

Ürün.-No. 029-03-01-2011  
den 2015 kadar

- büzülme çatlaklığı yok
- Yontma azalt
- Aside ve alkaliye dayanıklı
- saf polipropilen
- korozyona dayanıklı



- Uzama mukavemeti: min. 300 N/mm
- **Uzunluk: 3/6/12/18/40 mm**
- Görüntü orijinalinden farklı olabilir

### Uygulama alanları:

RoWhite beton için en sık kullanılan liflerdir. Büzülme çatlaklarını önlemek ve ayrıca betonun takviyesini iyileştirmek için eklenirler.

Bu lifler çok çeşitli uygulamalarda da kullanılır. Talşing gibi yangın hasarlarını azalttıkları için tünel kaplamaları için kullanımları zorunludur.

Polipropilen elyaflar korozyona dayanıklı, manyetik olmayan ve % 100 alkali dirençlidir.

- büzülme çatlaklarının oluşumunu önlemek
- taze betonun plastik daralmasını kontrol edin
- uzun süreli dayanıklılığı, aşınma direncini ve darbe direncini artırmak
- yangının neden olduğu beton yontmalarını azaltmak
- uzun ömürlü dekoratif damgalı beton dökmek için tek yöntem

Teslimat şekli: Torba  
Lif uzunlukları: 3 / 6 / 12 / 18 / 40 mm  
Tüketim: 10g- 25 kg / torba için

### Uygulama:

- büzülme çatlaklarının oluşumunu önlemek
- taze betonun plastik daralmasını kontrol edin
- uzun süreli dayanıklılığı, aşınma direncini ve darbe direncini artırmak
- yangının neden olduğu beton yontmalarını azaltmak
- uzun ömürlü dekoratif damgalı beton dökmek için tek yöntem

### Teknik Veriler:

- Malzeme: saf polipropilen
- Tip: Takviye lifleri
- Renk:beyaz
- Mikro çatlaklar için monofilament polipropilen elyaflar
- Şekil: Monofilament
- özgül ağırlık: 0.91
- Emilim yok
- Asit/alkali direnci: %100

### İşleme:

RoWhite liflerinin önerilen dozajı, statik hesaplama bağlı olarak metreküp beton başına 0,6 kg veya daha fazladır. Karıştırma ve homojenizasyon hem beton karıştırma tesisinde hem de doğrudan beton mikserinde yapılabilir. Lifler orta hızda 7 dakika betona karıştırılmalıdır. Somut formülasyonda herhangi bir değişiklik gerektirmezler.Dozajın artması durumunda, su yerine sıvılaştırma için uygun katkı maddelerinin eklenmesi önerilir.

Öneri: **10g -25 kg'lık çimento torbası için .**