

# Gewebe-Klebe-Band 561 F

## Silber

Art.-Nr. 029-05-02-1010

- Gute Soforthaftug
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Von Hand einreißbar
- Recyclinggerecht



### Einsatzgebiete:

TDyn 561F ist ein vielseitig einsetzbares, wasserfestes "Tape", das sich perfekt mit glatten und rauen Oberflächen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz verbindet. Das Klebeband wird in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wie Reparieren, Verpacken, Fixieren und Bündeln.

### Technische Daten:

Trägermaterial:	PE beschichtetes Gewebe
Klageart:	Hotmelt
Farbe:	Silber
Reißkraft:	N 25mm, min 75 N/cm, min. 30,2
Dicke:	0,165 mm
Klebkraft auf Stahl:	cN/25mm – 2000 N/cm – 8
Kerndurchmesser:	76 mm
Rollen-Länge:	50 m
Rollen-Breite:	50 mm
Lieferform:	Rollen

### Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen.

### Verarbeitung:

Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar. Wir empfehlen, die Eignung des Selbstklebebandes für die vorgesehene Anwendung selbst zu prüfen.

### Produkteigenschaften

Je mehr Sternchen, desto ausgeprägter die jeweiligen Eigenschaften des Produkts:

Leise	★
Reißkraft	★★★
Soforthaftug	★★
Klebkraft (aus Stahl)	★★★
Für glatte Oberflächen	★★★
Für unterschiedliche Oberflächen	★★★
Für schwierige Oberflächen	★★★
Leicht und gleichmäßig abrollbar	★★★
Niedrige Temperatur	★
Hohe Temperatur	★
Säure / Laugen Resistent	★
Feuchtigkeitsresistent	★
Dehnfähigkeit	★
Stanzbar	★
Handabrollen	★
Verpackungsautomat	-