

Cinta adhesiva de tejido 561 F Silber

Art.-Nº. 029-05-02-1010

- Buena adherencia instantánea
- Insensible a la humedad
- fácil de rasgar a mano
- Reciclable



Aplicaciones:

TDyn 561F es una "cinta" versátil e impermeable que se adhiere perfectamente a superficies lisas y rugosas como el acero inoxidable, el polietileno, el vidrio y la madera. La cinta de tela se utiliza en diversos ámbitos, como la reparación, el embalaje, la fijación y el atado.

Datos técnicos:

Material de soporte	tejido recubierto de PE
Tipo de adhesivo:	Hotmelt
Color:	plateado
Resistencia al desgarro:	N 25mm, min 75 N/cm, mín. 30,2
Espesor:	0,165 mm
Resistencia del adhesivo sobre el acero:	cN/25mm - 2000 N/cm - 8
Diámetro del núcleo:	76 mm
Longitud del rollo:	50 m
Ancho del rollo:	50 mm

Forma de entrega: Rollos

Subsuelo:

El soporte debe estar limpio, seco y libre de sustancias que perjudiquen la adherencia.

Procesamiento:

Los datos indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. Le recomendamos que compruebe la idoneidad de la cinta autoadhesiva para la aplicación prevista

Propiedades del producto

Cuantos más asteriscos, más pronunciadas son las propiedades respectivas del producto:

Silencio	★
Resistencia al desgarro	★★★
Adhesión instantánea	★★
Resistencia a la adhesión (acero)	★★★
Para superficies lisas	★★★
Para diferentes superficies	★★★
Para superficies difíciles	★★★
Fácil y uniforme de rodar	★★★
Baja temperatura	★
Alta temperatura	★
Resistente a los ácidos y a los álcalis	★
Resistente a la humedad	★
Elasticidad	★
Punchable	★
Desenrollable a mano	★
Máquina de envasado automático	★