



Taśma klejąca z włókna 561 F srebrna

Nr. art. 029-05-02-1010

- Mocne klejenie
- Odporna na wilgoć
- Możliwość ręcznego odrywania
- Nadaje się do recyklingu



Obszar zastosowania:

TDyn 561F jest uniwersalną, wodoodporną taśmą, która doskonale łączy się z gładkimi i szorstkimi powierzchniami, takimi jak stal nierdzewna, polietylen, szkło i drewno. Taśma znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, sprawdza się przy naprawianiu, pakowaniu, mocowaniu i łączeniu przedmiotów.

Dane techniczne:

Materiał bazowy:	tkanina powlekana PE
Rodzaj kleju:	Hotmelt
Kolor:	srebrny
Wytrzymałość na odrywanie:	N 25mm, min 75 N/cm, min. 30,2
Grubość:	0,165 mm
Siła przyczepności do stali:	cN/25mm – 2000 N/cm – 8
Średnica tulei:	76 mm
Długość rolki:	50 m
Szerokość rolki:	50 mm
Forma dostawy:	Rolki

Powierzchnia:

Oklejana powierzchnia powinna być sucha i czysta w momencie aplikacji taśmy.

Zastosowanie:

Podane dane są wartościami standardowymi i nie stanowią specyfikacji. Zalecamy sprawdzenie przydatności taśmy do zamierzonego zastosowania.

Właściwości produktu

Im więcej gwiazdek, tym lepsze właściwości:

Ciche odrywanie	★
Wytrzymałość na odrywanie	★★★
Natychmiastowa przyczepność	★★
Siła przyczepności do stali	★★★
Do gładkich powierzchni	★★★
Do różnorodnych powierzchni	★★★
Do trudnych powierzchni	★★★
Łatwe i równomierne odrywanie	★★★
Niska temperatura	★
Wysoka temperatura	★
Odporność na kwasy/zasady	★
Odporność na wilgoć	★
Możliwość rozciągania	★
Stemplowanie	★
Ręczne odrywanie	★
Dyspenser	-