

# Kumaş-Tutkal-Şerit 561 F Gümüş

Ürün.No. 029-05-02-1010

- İyi acil gözaltı
- Neme karşı duyarlı
- Elle yırtılabilir
- Geri dönüşümlü



## Uygulama:

TDyn 561F, paslanmaz çelik, polietilen, cam ve ahşap gibi pürüzsüz ve pürüzlü yüzeylerle mükemmel bir şekilde harmanlanan çok yönlü, su geçirmez bir "bant"tır. Yapışkan bant tamir, paketlenme, sabitleme ve paketlenme gibi çeşitli alanlarda kullanılır.

## Özellikler:

Taşıyıcı malzeme:	PE kaplı kumaş
Yapışkan türü:	Hotmelt
Renk:	Gümüş
Yırtılma kuvveti:	N 25mm, min 75 Yok, dk.
Kalınlık:	0.165mm
Çelik üzerine yapışkan mukavemet:	cN/25mm – 2000
	N/cm – 8
Çekirdek çapı:	76 mm
Rulo uzunluğu:	50 m
Rulo genişliği:	50 mm
Teslimat Formu:	Rulolar

## Yeraltı:

Substrat temiz, kuru ve yapışkanı bozan maddelerden arındırılmış olmalıdır.

## İşleme:

Sağlanan veriler tipik değerlerdir ve bir belirtimi temsil etmez. Uygunluğunun Amaçlanan uygulama için kendinden yapışkanlı bant.

## Ürün

Ne kadar çok yıldız işareti, ürünün ilgili özellikleri o kadar belirgindir:

Leise	★
Yırtılma kuvveti	★★★
Derhal gözaltı	★★
Yapıştırıcı gücü (çelikten)	★★★
Pürüzsüz yüzeyler için	★★★
Farklı yüzeyler için	★★★
Zorlu yüzeyler için	★★★
Kolay ve eşit yuvarlanabilir	★★★
Düşük sıcaklık	★
Yüksek sıcaklık	★
Asit / Alkali Dirençli	★
Neme dayanıklı	★
Uzama	★
Yumruklanabilir	★
Elini yuvarla	★
Paketleme makinesi	-