



Taśma z włókna

wzmacniana włóknem szklanym
transparentna

Nr. art. 029-05-02-1020

- Dobra stabilność
- Łatwe rozwijanie
- Dobra przyczepność
- Nadaje się do recyklingu



Obszar zastosowanie:

Taśma stosowana przede wszystkim do sklejanie ciężkich przedmiotów.

Powierzchnia:

Oklejana powierzchnia powinna być sucha i czysta w momencie aplikacji taśmy.

Zastosowanie:

Podane dane są wartościami standardowymi i nie stanowią specyfikacji. Zalecamy sprawdzenie przydatności taśmy do zamierzonego zastosowania.

Dane techniczne:

Materiał bazowy:	Filament BOPP
Rodzaj kleju:	Hotmelt
Kolor:	transparentny
Wytrzymałość na odrywanie:	N 25mm, min 750 N/cm, min. 301,6
Grubość:	0,13 mm
Siła przyczepności do stali:	cN/25mm – 2000 N/cm – 8
Średnica tulei:	76 mm
Długość rolki:	50 m
Szerokość rolki:	50 mm
Waga:	400 g
Forma dostawy:	rolki

Właściwości produktu

Im więcej gwiazdek, tym lepsze właściwości:

Wytrzymałość na odrywanie	★★★★★
Natychmiastowa przyczepność	★
Siła przyczepności do stali	★★★
Do gładkich powierzchni	★★
Do różnorodnych powierzchni	★★
Do trudnych powierzchni	★★
Łatwe i równomierne rozwijanie	★★
Wysoka temperatura	★
Odporność na kwasy/zasady	★
Odporność na wilgoć	★
Elastyczność	★
Stemplowanie	★
Ręczne odrywanie	★★
Zaklejanie kartonów	★★★★★