

Cinta Adhesiva Crespón 432 chamois

Art.-No. 029-05-02-1025

- Buena resistencia adhesiva
- Elástico
- Rasgable a mano
- Adecuado para superficies rugosas



Aplicaciones:

Es una "cinta" versátil que es perfecta para trabajos de pintura y barnizado. Debido a la muy buena ductilidad, se puede utilizar para enmascarar de esquinas y curvas de gran uso.

El producto se puede rasgar fácilmente a mano.

Características técnicas:

| | |
|--------------------------------|---|
| Material portador: | Crepe alto |
| Tipo de queja: | Hotmelt |
| Color: | chamois |
| Fuerza de desgarro: | N 25mm, min 50 N/cm, min. 20.1 Español |
| Espesor: | 0.28mm |
| Resistencia adhesiva en acero: | cN / 25mm – 467 N/cm – 1.9 |
| Diámetro del núcleo: | 76 mm |
| Longitud del rollo: | 50 m |
| Ancho del rollo: | 50 mm |
| Peso | aprox. 200 g |
| Forma de entrega: | Rollos |

Subterráneo:

El sustrato debe estar limpio, seco y libre de sustancias que perjudiquen la adhesión.

Tratamiento:

Los datos proporcionados son valores típicos y no representan una especificación. Recomendamos que la idoneidad de la

Cinta autoadhesiva para la aplicación prevista.

Producto

Cuanto más asteriscos, más pronunciadas serán las propiedades respectivas del producto:

| | |
|----------------------------------|------|
| Silencio | ★★ |
| Fuerza de desgarro | ★ |
| Detención inmediata | ★ |
| Resistencia adhesiva (de acero) | ★★ |
| Para superficies lisas | ★★ |
| Para diferentes superficies | ★★ |
| Para superficies difíciles | ★★★ |
| Fácil y uniformemente enrollable | ★★★★ |
| Alta temperatura | ★ |
| Resistente a ácidos / álcalis | ★ |
| Resistente a la humedad | ★ |
| Alargamiento | ★ |
| Punzante | ★ |
| Deslízate de la mano | ★★ |